

# STILPOLLER



# STILPOLLER

## MODELL KLEPPINGSTRASSE

- MIT GEWÖLBTEM KOPF -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte, herausnehmbar durch Dreikantschließung nach DIN 3223 oder umklappbar durch DIN-Dreikant sowie umklappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant, teilweise auch mit Zylinderschließung.

Die herausnehmbaren Stilpoller bis Ø 76 mm werden mit runder Bodenhülse gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehrrösten, ab einem Ø von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub für Bodenhülse 80x80 mm, wie für die Feuerwehrrösten.

Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub 70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren Bodenhäusen 80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschließlich Bodenhülse. Der Dreikantschlüssel gehört nicht zum Lieferumfang. Die Pollerköpfe sind aus Stahl, verschweißt und geschliffen.

Alle Poller können bei Bedarf mit Zierringen oder Bodenrosetten ausgestattet werden.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.  
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL-Tönen Ihren Farbton wählen. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farbtöne oder eine Beschichtung in DB - und Metallic-Tönen bedingt einen Mehrpreis.



Ø 108, herausnehmbar, Zierring und Rosette



Ø 108 mit Fußplatte




AP-ZR


### technische Daten:

Wandstärken: 2,0 - 3,6 mm  
Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm


Fußplatte für Poller Ø 60 mm



Fußplatte für Poller ab Ø 76 mm



Fußplatte für klappbare Poller



	Ø60 mm			Ø76 mm			Ø82 mm			Ø89 mm			Ø102 mm			Ø108 mm		
	Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht	
zum Einbetonieren	8.001Z	5,0		7.001Z	6,0		9.104Z	10,0		1.104Z	12,0		9.504Z	13,0		2.001Z	14,0	
zum Aufdübeln	8.003Z	5,0		7.003Z	7,5		9.154Z	10,0		1.154Z	12,0		9.554Z	13,0		2.051Z	14,0	
herausnehmbar durch Dreikant	8.002Z	6,5		7.002Z	12,0		9.105Z	13,0		1.105Z	15,0		9.505Z	16,0		2.003Z	17,0	
klappbar durch Dreikant	8.004Z	6,5		7.004Z	7,5													
klappbar durch Zylinderschloß				7.005Z	8,5													
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant	8.006Z	11,0		7.006Z	12,5													
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloß				7.007Z	13,5													
Aufpreis Standard-RAL-Beschichtung	RAL60			RAL76			RAL82			RAL89			RAL102			RAL108		
Aufpreis je Kettenöse	9.900			9.900			9.900			9.900			9.900			9.900		
Aufpreis je Zierring	AP-ZR																	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR																	

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr in den Ausführungen wie auf der Vorderseite, jedoch mit Kopfabluß aus halbrunder Kugel.

Dreikantschlüssel bitte separat bestellen

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.  
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL-Tönen Ihren Farbton wählen. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farbtöne oder eine Beschichtung in DB - und Metallic-Tönen bedingt einen Mehrpreis.

**technische Daten:**

Wandstärken: 2,0 - 3,6 mm  
Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



**STILPOLLER**  
**MODELL DÜSSELDORFER STRASSE**  
**- MIT HALBKUGEL -**




AP-ZR


Ø 108 herausnehmbar

Ø 76 herausnehmbar


Fußplatte für Poller Ø 60 mm



Fußplatte für Poller ab Ø 76 mm



Fußplatte für klappbare Poller  
8 mm dick



	Ø60 mm		Ø76 mm		Ø82 mm		Ø89 mm		Ø102 mm		Ø108 mm	
	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren	8.001Z/HK	5,0	7.001Z/HK	6,0	9.007Z	10,0	1.010Z	12,0	9.501Z	13,0	2.010Z	14,0
zum Aufdübeln	8.003Z/HK	6,0	7.003Z/HK	7,5	9.057Z	10,0	1.510Z	12,0	9.503Z	13,0	2.510Z	14,0
herausnehmbar durch Dreikant	8.002Z/HK	7,5	7.002Z/HK	12,0	9.008Z	13,0	1.011Z	15,0	9.502Z	16,0	2.011Z	17,0
klappbar durch Dreikant	8.004Z/HK	7,0	7.004/HK	8,0								
klappbar durch Zylinderschloß			7.005Z/HK	8,5								
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant	8.006Z/HK	11,0	7.006Z/HK	12,5								
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloß			7.007Z/HK	13,5								
Aufpreis Standard-RAL-Beschichtung	RAL60		RAL76		RAL82		RAL89		RAL102		RAL108	
Aufpreis je Kettenöse	9.900		9.900		9.900		9.900		9.900		9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR		AP-ZR		AP-ZR		AP-ZR		AP-ZR		AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR		AP-BR		AP-BR		AP-BR		AP-BR		AP-BR	



# STILPOLLER

## MODELL AMALIENSTRASSE

- MIT KUGELKOPF -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr in den Ausführungen wie auf der Vorderseite, jedoch mit Kugelkopf.

Dreikantschlüssel bitte separat bestellen

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.  
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL-Tönen Ihren Farbton wählen. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farbtöne oder eine Beschichtung in DB - und Metallic-Tönen bedingt einen Mehrpreis.

### technische Daten:



Wandstärken: 2,0 - 3,6 mm  
Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



Ø 76 klappbar



Ø 60 zum Einbetonieren



Zylinderschließung



geschweißte Kugel  
(Ø + G)



Alu-Guß- Kugel  
(Ø + A)

	Ø60 mm - A			Ø76 mm - A			Ø82 mm - G			Ø89 mm - A			Ø102 mm - G			Ø108 mm - G		
	Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht	
zum Einbetonieren	8.001Z/K	6,5		7.001Z/K	7,5		9.003Z	11,0		1.001Z	12,0		9.801Z	13,0		2.006Z	15,0	
zum Aufdübeln	8.003Z/K	7,5		7.003Z/K	8,5		9.053Z	11,0		1.051Z	12,0		9.803Z	13,0		2.056Z	15,0	
herausnehmbar durch Dreikant	8.002Z/K	8,5		7.002Z/K	12,0		9.004Z	14,0		1.003Z	15,0		9.802Z	16,0		2.007Z	18,0	
klappbar durch Dreikant	8.004Z/K	8,5		7.004Z/K	9,5													
klappbar durch Zylinderschloß				7.005Z/K	14,5													
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant	8.006Z/K	13,5		7.006Z/K	15,5													
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloß				7.007Z/K	13,5													
Aufpreis Standard-RAL-Beschichtung	RAL60			RAL76			RAL89			RAL102			RAL102			RAL108		
Aufpreis je Kettenöse	9.900			9.900			9.900			9.900			9.900			9.900		
Aufpreis je Zierring	AP-ZR			AP-ZR			AP-ZR			AP-ZR			AP-ZR			AP-ZR		
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR			AP-BR			AP-BR			AP-BR			AP-BR			AP-BR		

# STILPOLLER

## MODELL GEWERBESTRASSE

### - MIT ZIERNUT-KOPF -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr in den Ausführungen wie auf der Vorderseite, jedoch Kopf aus Aluminium - Guß mit Ziernut. Alle Poller können bei Bedarf mit Zierringen oder Bodenrosetten ausgestattet werden.

Dreikantschlüssel bitte separat bestellen

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.  
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL-Tönen Ihren Farbton wählen. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farbtöne oder eine Beschichtung in DB- und Metallic-Tönen bedingt einen Mehrpreis.

#### technische Daten:

Wandstärken: 3,2 - 3,6 mm  
Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



9.751Z mit RAL-Beschichtung




9.552Z mit RAL-Beschichtung



Ø82 mm                      Ø102 mm

	Art.Nr.	Gewicht		Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren	9.551Z	10,0		9.751Z	12,0
zum Aufdübeln	9.553Z	10,0		9.753Z	12,0
herausnehmbar durch Dreikant	9.552Z	13,0		9.751Z	15,0
Aufpreis Standard-RAL-Beschichtung	RAL82			RAL102	
Aufpreis je Kettenöse	9.900			9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR			AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR			AP-BR	

Fußplatte für Poller ab Ø 82 und 102 mm  
8 mm dick





**NOBILIS**

Stilpoller Modell **NOBILIS** aus feuerverzinktem Quadratstahl 80 x 80 x 3 mm, mit eingelassenem Fenster 800 x 40 mm, 80 mm unterhalb des Kopfabchlusses.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.  
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.  
Serienmäßig wird der Stilpoller mit einer antifly-Beschichtung bzw. Strukturoptik in den Wahlfarben DB703, DB702 oder RAL 7016 bzw. 9007 beschichtet.  
Eine Beschichtung außerhalb dieser Farben bitten wir anzufragen.

**Lieferbare Varianten:**

- feststehend zum Einbetonieren
- feststehend zum Aufdübeln
- herausnehmbar durch DIN-Dreikant
- klappbar durch DIN-Dreikant zum Aufdübeln
- klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant


**technische Daten:**

- Wandstärken: 3,0 mm
- Fenster aus Rechteckstahl 80 x 20 mm, Höhe 800 mm
- Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
- Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm
- Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



Detail Klappsystem

Fußplatte für klappbare Poller  
8 mm dick



Versandhinweis: 

Modell Nobilis in obigen Wahlfarben	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend zum Einbetonieren	16001	9,0
feststehend zum Aufdübeln	16002	9,0
herausnehmbar durch Dreikant	16003	16,0
klappbar durch Dreikant, zum Aufdübeln,	16004	16,0
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant,	16005	18,0

15001 in Sonderfarben

Dieser Stilpoller Modell **PLANUS** vereint den bekannten „Feuerwehrrpfosten“ aus Quadratrohr 70 x 70 mm mit auf halber Höhe angesetztem Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm. Siehe hierzu auch unseren Fahrradständer Modell PLANUS

Die Höhe über Flur dieses Pollers beträgt 900 mm.

**Lieferbare Varianten:**

- feststehend zum Einbetonieren
- feststehend zum Aufdübeln
- herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223
- klappbar zum Aufdübeln
- klappbar und herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223,


Die Beschichtung nach der Feuerverzinkung kann in allen unseren Standard - RAL - Tönen erfolgen.

**technische Daten:**

- Wandstärken: 2,0 - 2,5 mm
- Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm
- Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
- Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm
- Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



Fußplatte für klappbare Poller  
8 mm dick



Versandhinweis:

Modell PLANUS	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend zum Einbetonieren, feuerverzinkt	NP4001Z	9,0
feststehend zum Aufdübeln, feuerverzinkt	NP5001Z	9,0
herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt	NP4002Z	16,0
klappbar durch Dreikant, zum Aufdübeln, feuerverzinkt	NP5004Z	16,0
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt	NP4004Z	18,0
Aufpreis Stand.-RAL-Ton	RAL70	



NP4001  
in RAL 7016



NP4002  
in RAL 7016



NP4004  
in RAL 7016





Dieser Design - Poller Modell **BREVIS** wird ebenfalls aus  
Quadratrohr 70 x 70 mm gefertigt.

Sein Kopfab schluß ist offen, mit eingesetzter Zierhülse.

Die Höhe über Flur dieses Pollers beträgt 900 mm.

Die Beschichtung nach der Feuerverzinkung erfolgt in  
DB 703 struktur ( antifty )

Andere Farben fragen Sie bitte an.

**Lieferbare Varianten:**

feststehend zum Einbetonieren  
feststehend zum Aufdübeln  
herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223  
klappbar durch Dreikant nach DIN 3223, zum Aufdübeln  
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223,  
passend für unsere Bodenhülsen 80 x 80 mm.




NK4001Z



Detail Kopfab schluß



NK4002Z



Versandhinweis: 

Modell <b>BREVIS</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend zum Einbetonieren	NK4001Z	9,0
feststehend zum Aufdübeln	NK5001Z	9,0
herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223	NK4002Z	16,0
klappbar durch Dreikant, zum Aufdübeln	NK5004Z	16,0
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant	NK4004Z	18,0
Aufpreis Stand.-RAL-Ton	RAL70	

# MARGINO

Der Doppelpoller **MARGINO** wird aus zwei Pfosten 70 x 70 mm mit obigem, auf Gehrung geschnittenem Querträger gefertigt. Der Abstand außen / außen beträgt 220 mm, so dass zwischen den senkrechten Pfosten auch ein Fahrrad abgestellt werden kann.

Die Pfosten sind wahlweise feststehend, zum Einbetonieren, einseitig herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223 oder montiert auf Fußplatte und klappbar durch DIN-Dreikant lieferbar, bei einer Höhe über Flur von 900 mm.

Die Farbbeschichtung erfolgt nach dem Feuerverzinken in unseren Standard-RAL-Tönen in hochwertiger Pulverbeschichtung in Fassadenqualität. Auf Anfrage beschichten wir auch alle gewünschten RAL-Farben, Metallicfarben oder DB-Farben nach Ihrer Wahl.

Ausführungen:

feststehend zum Einbetonieren, 1200 mm Gesamthöhe, davon 900 mm über Flur

herausnehmbar durch DIN-Dreikant, eine Seite lose in Bodenhülse, eine herausnehmbar durch DIN-Dreikant, einschließlich 2 Bodenhülsen 80x80 mm

klappbar durch DIN-Dreikant, wobei die komplette Klappvorrichtung auf eine Fußplatte fest verschweißt wird.



herausnehmbare Variante

Versandhinweis: 

<b>MARGINO feststehend</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Einbetonieren, feuerverzinkt	M1507	14,0
Aufpreis Stand.-RAL-Ton	RAL7070	

<b>MARGINO herausnehmbar</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
mit DIN-Dreikant, feuerverzinkt	M1508	24,0
Aufpreis Stand.-RAL-Ton	RAL7070	

<b>MARGINO klappbar</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
mit DIN-Dreikant, feuerverzinkt	M1509	29,0
Aufpreis Stand.-RAL-Ton	RAL7070	



Detail Fußplatte zum Einbetonieren

klappbare Variante zum Einbetonieren



Stilpoller aus feuerverzinktem Stahl, konisch von 102 mm auf 76 mm zulaufend. Den Kopfabschluß bildet eine aufgeschweißte Halbkugel mit Zierring.

Die Standardbeschichtung erfolgt in RAL 7021 (schwarzgrau)

Gegen Aufpreis ermöglichen wir Ihnen auch andere Farbtöne zur repräsentativen Abgrenzung von Parks, Plätzen oder Grünanlagen.

**Ausführungen:**

feststehend zum Einbetonieren  
 mit Fußplatte 200 x 200 mm zum Aufdübeln  
 herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223  
 herausnehmbar durch Halbzylinderschloß

Höhe über Flur 900 mm

**KONISCH MIT HALBKUGEL UND ZIERRING**



KAS83



KAS81



Versandhinweis: 

<b>konischer Stilpoller</b>	<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>Gewicht kg</b>
zum Einbetonieren	KAS81	10,0
zum Aufdübeln	KAS83	8,5
herausnehmbar durch Dreikant	KAS84D	14,0
herausnehmbar durch Zylinderschloß	KAS84Zyl	14,0



## MODELL BOCHUM

### ALU-GUSSPOLLER

Aluminium - Gußpoller, konisch, Ø 120 auf 150 mm, Höhe über Flur ca. 820 mm, beschichtet in anthrazit, wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbar feststehend, zum Einbetonieren oder herausnehmbar durch Dreikant-Verschuß nach DIN 3223



GP3.001

Versandhinweis: 

<b>konischer Gußpoller</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend, ohne Öse	GP3.001	10,0
feststehend, 1 Öse	GP3.001/1	10,0
feststehend, 2 Ösen	GP3.001/2	10,0
herausnehmbar, ohne Öse	GP3.002	15,0
herausnehmbar, 1 Öse	GP3.002/1	15,0
herausnehmbar, 2 Ösen	GP3.002/2	15,0



# MODELL BOCHUM 1

ALU - GUSSPOLLER



Aluminium - Gußpoller, zylindrisch, Ø 80 mm,  
 Höhe über Flur ca. 900 mm, beschichtet in anthrazit,  
 wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.  
 Lieferbar feststehend, zum Einbetonieren oder herausnehmbar  
 durch Dreikant-Verschluß nach DIN 3223

Versandhinweis: 

<b>konischer Poller</b>	<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>Gewicht kg</b>
feststehend, ohne Öse	GP1.001	10,0
feststehend, 1 Öse	GP1.001/1	10,0
feststehend, 2 Ösen	GP1.001/2	10,0
herausnehmbar, ohne Öse	GP1.002	15,0
herausnehmbar, 1 Öse	GP1.002/1	15,0
herausnehmbar, 2 Ösen	GP1.002/2	15,0

# MODELL AACHEN

## ALU-GUSSPOLLER

Versandhinweis: 

Aluminium - Gußpoller, konisch, Modell **AACHEN**, Ø 60 auf 80 mm, Höhen über Flur ca. 570 mm oder 870 mm, beschichtet in anthrazit, wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren

herausnehmbar durch Dreikant-Verschluß nach DIN 3223

herausnehmbar durch Zylinderschloß.

<b>AACHEN 570 mm</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend, ohne Öse	GP04F	7,0
feststehend, 1 Öse	GP04F/1	7,0
feststehend, 2 Ösen	GP04F/2	7,0
herausnehmbar, Dreikant, ohne Öse	GP04HD	10,0
herausnehmbar, Dreikant, 1 Öse	GP04HD/1	10,0
herausnehmbar, Dreikant, 2 Ösen	GP04HD/2	10,0
herausnehmbar, Zylinder, ohne Öse	GP04HZ	10,0
herausnehmbar, Zylinder, 1 Öse	GP04HZ/1	10,0
herausnehmbar, Zylinder, 2 Ösen	GP04HZ/2	10,0

<b>AACHEN 870 mm</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend, ohne Öse	GP03F	9,0
feststehend, 1 Öse	GP03F/1	9,0
feststehend, 2 Ösen	GP03F/2	9,0
herausnehmbar, Dreikant, ohne Öse	GP03HD	12,0
herausnehmbar, Dreikant, 1 Öse	GP03HD/1	12,0
herausnehmbar, Dreikant, 2 Ösen	GP03HD/2	12,0
herausnehmbar, Zylinder, ohne Öse	GP03HZ	12,0
herausnehmbar, Zylinder, 1 Öse	GP03HZ/1	12,0
herausnehmbar, Zylinder, 2 Ösen	GP03HZ/2	12,0



570 mm über Flur



870 mm über Flur

# MODELL AACHEN 1

## ALU-GUSSPOLLER

Versandhinweis: 

Aluminium - Gußpoller, konisch, Modell **AACHEN 1**, mit zusätzlichem Zierring, Ø 60 auf 80 mm, Höhe über Flur ca. 570 mm oder 870 mm beschichtet in anthrazit, wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren

herausnehmbar durch Dreikant-Verschluß nach DIN 3223

herausnehmbar durch Zylinderschloß.

<b>AACHEN 1, 570 mm</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend, ohne Öse	GP02F	8,0
feststehend, 1 Öse	GP02F/1	8,0
feststehend, 2 Ösen	GP02F/2	8,0
herausnehmbar, Dreikant, ohne Öse	GP02HD	11,0
herausnehmbar, Dreikant, 1 Öse	GP02HD/1	11,0
herausnehmbar, Dreikant, 2 Ösen	GP02HD/2	11,0
herausnehmbar, Zylinder, ohne Öse	GP02HZ	11,0
herausnehmbar, Zylinder, 1 Öse	GP02HZ/1	11,0
herausnehmbar, Zylinder, 2 Ösen	GP02HZ/2	11,0

<b>AACHEN 1, 870 mm</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend, ohne Öse	GP01F	9,0
feststehend, 1 Öse	GP01F/1	9,0
feststehend, 2 Ösen	GP01F/2	9,0
herausnehmbar, Dreikant, ohne Öse	GP01HD	12,0
herausnehmbar, Dreikant, 1 Öse	GP01HD/1	12,0
herausnehmbar, Dreikant, 2 Ösen	GP01HD/2	12,0
herausnehmbar, Zylinder, ohne Öse	GP01HZ	12,0
herausnehmbar, Zylinder, 1 Öse	GP01HZ/1	12,0
herausnehmbar, Zylinder, 2 Ösen	GP01HZ/2	12,0



570 mm über Flur



870 mm über Flur